

**CONSYS**

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА



GK910 КОМПАКТНЫЙ ПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Привод переменного тока серии **GK910** предназначен для универсальных применений общего назначения, включая насосы и вентиляторы, HVAC и требовательные применения, такие как станки, краны и подъемное оборудование и т.д., с диапазоном мощности 0,4-2,2 кВт (220 В) и 0,75-5,7 кВт (380 В). **GK910** обеспечивает точное управление, надежную перегрузочную способность, почти пусковой крутящий момент на низкой частоте, а также быструю динамическую реакцию.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Асинхронный / синхронный двигатель

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

V/Hz control SVC1 SVC2

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

— Пусковой момент
@ 0.25HZ
180 %

— Колебания скорости
±0.3 %

— Регулирование скорости
1:200 %

— Перегрузочная способность
200 %

— Точность контроля скорости
±0.2 %

— Отклик по моменту
<10 мс

ДИАПАЗОН МОЩНОСТЕЙ

3 x 200 – 240 В 0,4 кВт – 2,2 кВт
3 x 380 – 440 В 0,75 кВт – 3,7 кВт

ВВОД-ВЫВОД

DI x 4	DO x 1	Релейный выход x 1	Порт сообщения x 1
AI x 1	AO x 1	485 x 1	

КОМПАКТНЫЙ, НО МОЩНЫЙ
НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ГТАКЕ




СТО

Мгновенно отключает крутящий момент двигателя во время аварийных ситуаций, обеспечивая соблюдение стандартов безопасности.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА РСВА

Оснащен утолщенным защитным покрытием на всех печатных платах, обеспечивающим устойчивость к влаге, коррозии и агрессивным средам.



НЕЗАВИСИМАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОВОДА

Улучшает рассеивание тепла, одновременно защищая внутренние компоненты от пыли и твердых частиц.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Автоматически регулирует работу вентилятора в зависимости от температуры, оптимизирует энергоэффективность и продлевает срок службы.



ДИЗАЙН В КНИЖНОМ СТИЛЕ

Тонкий профиль позволяет его устанавливать бок о бок, что максимально экономит пространство шкафа.


ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ

Инновационные обжимные клеммы упрощают подключение, значительно сокращая время монтажа.



ВНЕШНИЕ КЛАВИАТУРЫ LED/LCD


Обеспечивает дистанционное управление и мониторинг для повышения гибкости эксплуатации.




Станки




Насосы и вентиляторы



Конвейерные системы



Текстильная промышленность



Упаковочное оборудование



Отсканируйте QRcode для поиска модели и размеров GK910

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТАХ И РЕШЕНИЯХ

198188, г. Санкт-Петербург
ул. Возрождения, 20а, лит. А, пом. 10-Н, комната №40
+7 (921) 410-66-79

8 800 550-35-11

www.consys.ru
order@consys.ru